



Alco-Sicco-Damp 3880

适用于单张纸胶印，是一种快干型润版液添加剂，可降低酒精使用比例。

适用于各种类型的胶印油墨。

用途：

适用于各种连续式润版系统(Dahlgren, KOEBAU, Harris-Duotrol, Heidelberger Alcolor, MAN Rolandmatic)。

推荐用量：

3 - 4 %

特性：

- **强缓冲剂：** 使 PH 值保持在最佳印刷范围内。
- **保护印版：** 在印版上施以亲水物质，在停机时可有效保护印版，不需揩胶水，洁版速度快，开机无糊版和上脏现象。
- **水/墨平衡调节理想：** 表面活性的润版液添加剂优化水/墨平衡。上水量小、润版性能好、保持水胶清洁、润版液循环系统保持清洁。
- **酒精润湿装置中使用可降低酒精比例：** 在罗兰—Matic、海德堡 Alcolor、达格伦等酒精润湿装置中使用在许多情况下甚至可以完全不加酒精。防止油墨在水胶辊上堆积。速度洁版快，降低坏片率。
- **抗微生物：** 可有效地抑制润湿水循环系统中藻类、细菌和霉菌的生长。润湿液保持清洁，只需以较大时间间隔清洁润湿系统。添加量必须至少保持在 2%。
- **不会产生甲醛和甲醛沉淀物。**

适用范围：

- 包装印刷
- 亚粉纸及非吸收性承印材料印刷
- 用于干燥有问题的油墨印刷，如金墨印刷
- 用于着墨量小的印件印刷
- 用于非吸收性承印材料的印刷

包装：

10Kg, 25Kg, 200Kg, 1000Kg 桶装

此产品介绍基于实验室测试和实际经验，是我们的知识和最新认知水平的体现，但不可由此引伸出约束力。