

维格拉喷粉 VEGRASIL F 10, M 21 和 G 46

印刷实践表明，在快速渗透印刷油墨普遍使用的今天，人们还无法放弃印刷喷粉。这是因为不同的承印材料的吸收率不同。在水性光油进行联机上光时，通常不必使用喷粉。然而在双面上光时使用喷粉仍有实际意义，它可防止印品粘连。

以碳酸钙为基本成分的矿物基料喷粉，会在印品表面形成一种粗糙的，类似砂纸的表面，在印后加工时会带来耐磨性差等麻烦，尤其是当印刷品上喷粉过量时。

特点:

VEGRASIL 印刷喷粉 是以植物基料为主的喷粉。精选过的原料保证颗粒柔软，圆润，印刷油墨表面耐磨性差可因此得到改善，可顺利进行后加工。

VEGRASIL 印刷喷粉 特别适合于用水性光油联机上光，少量喷粉即可防止印品粘连，保证纸张顺利传送。

VEGRASIL 印刷喷粉 适用于市场上各种喷粉装置。由于优异的流动性，在喷粉装置中不会结块。

规格:

精细: 适用于 250 g/m² 以下（含 250 g/m²）的纸张和卡纸，粒度约为 15μ

中粗: 适用于 250 g/m² - 350 g/m² 的纸张和卡纸，粒度约为 20μ

粗: 适用于 350 g/m² - 600 g/m² 的卡纸，粒度约为 37μ

使用方法:

VEGRASIL 印刷喷粉 用量少。当印刷品需要上光或覆膜等后加工时，必须将喷粉减少到最低的限度，以避免后加工出现问题。建议做实际试验以确定所使用喷粉的规格和合适的用量。

包装:

700g PE 塑料罐装，每箱 12 罐。

8kg PE 内衬塑料桶装。

此产品介绍基于实验室测试和实际经验，是我们知识和最新认知水平的体现。但不可由此引申出约束力。