

UV 光油 VP 10144 (亚光)

维格拉 VP 10144 是一款适用于胶印上光，且不含有挥发性有机物的 UV 光油。

适用性:

该款 UV 光油适用于

- 局部上光和整个表面上光
- 传统无蜡油墨印刷的干燥表面
- Hybrid 印刷或 UV 油墨印刷联机上光

涂布量:

1- 2.5 g/m²

供货稠度: 70 秒, 20°C 条件下用 4 mm DIN 量杯测量

特性:

- 良好的清爽度。
- 良好的流平性。
- 良好的亚光效果。
- 中等清爽度。

胶粘适性:

适合使用水溶性胶粘剂。在使用之前，建议先作实验

干燥: 用贡灯通过辐射聚合固化

干燥速度: 根据贡灯的类型和其使用时间长短而异

储运条件:

紫外光油对光特别敏感，因此在运输和储藏过程中必须避光，保存温度不得高于 35°C。开封使用后，必须盖紧。

注意事项:

建议使用 DIN 16524/25 规定的耐溶剂、耐碱性和耐酒精的印刷油墨。否则可能引起油墨变色等问题，使用前应进行材料的匹配测试。

包装:

10Kg 桶装

此产品介绍基于实验室测试和实际经验，是我们的知识和最新认知水平的体现，但不可由此引申出约束力。