



润版液添加剂 3303 dH 蓝色

不含挥发性有机物

适用于单张纸胶印和 CTP 印版

用途:

适用于各种连续式润版系统(Dahlgren, KOEBAU, Harris-Duotrol, Heidelberger Alcolor, MAN Rolandmatic)。

推荐用量:

2 - 3 %

特性:

- **强缓冲剂:** 使 PH 值保持在最佳印刷范围内。
- **保护印版:** 在印版上施以亲水物质, 在停机时可有效保护印版, 不需揩胶水, 洁版速度快, 开机无糊版和上脏现象。
- **水/墨平衡调节理想:** 表面活性的润版液添加剂优化水/墨平衡。上水量小、润版性能好、保持水胶清洁、润版液循环系统保持清洁。
- **酒精润湿装置中使用可降低酒精比例:** 在罗兰—Matic、海德堡 Alcolor、达格伦等酒精润湿装置中使用在许多情况下甚至可以完全不加酒精。防止油墨在水胶辊上堆积。速度洁版快, 降低坏片率。
- **抗微生物:** 可有效地抑制润湿水循环系统中藻类、细菌和霉菌的生长。润湿液保持清洁, 只需以较大时间间隔清洁润湿系统。添加量必须至少保持在 2%。
- **不会产生甲醛和甲醛沉淀物。**

对于特别软的水(水硬度从 0-10°dH)可选用 3320 蓝色。

对于特别硬的水(水硬度在 18°dH 以上和碳酸盐含量超过 300mg)可选用 3300 dH 蓝色。

包装:

10Kg, 25Kg, 200Kg, 1000Kg 桶装

此产品介绍基于实验室测试和实际经验, 是我们的知识和最新认知水平的体现, 但不可由此引伸出约束力。